



Produktinformation

JM-Nr.:
714 03 65 (1L)

MAXX 75W-90

Getriebeöl, HC-Synthetisch

Mehrbereichs-Getriebeöl der Leistungsklasse API GL-4/5 für den multifunktionellen Einsatz in Achs- und Schaltgetrieben.

Beschreibung

MAXX 75W-90 ist ein auf Basis von HC-Syntheseöl hergestelltes Hochleistungsgetriebeöl. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

Anwendung

MAXX 75W-90 wird nach Herstellervorgabe in konventionellen Schalt- und Achsgetrieben eingesetzt und darüber hinaus auch in Kardan- und Gelenkwellenantrieben eingesetzt, die ein Öl der Klassifikation API GL-4 oder GL-5 fordern.

Vorteile

- multifunktionell einsetzbar
- sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch ausgesuchte HC-Syntheseöle und spezielle Additivierung
- ausgesprochen scherstabil
- auch bei sehr heißem Öl und sehr hohen Belastungen stabiler Schmierfilm, dadurch reduzierter Verschleiß, sowie geringere Getriebegeräusche
- günstige Kälteviskosität sorgt für verbesserte Schaltbarkeit, schnelle Durchölung und geringen „Kälteverschleiß“
- mischbar und verträglich mit konventionellen, sowie synthetischen Marken-Getriebeölen. Um die vollen Produktvorteile von **MAXX 75W-90** auszuschöpfen, wird jedoch ein vollständiger Getriebeölwechsel empfohlen

QUALITÄTSNIVEAU:

API GL-4/5

MIL-L 2105D

Typische Testdaten

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	MAXX 75W-90
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN 51757	860
Viskositätsklasse	---	SAE J 306	75W-90
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	89
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Viskositätsindex	--	DIN ISO 2909	168
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-45

Alle Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Technische Daten sind Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Hinweise der Maschinenhersteller!



Produktinformation

Alle Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Technische Daten sind Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Hinweise der Maschinenhersteller!

Version 1.0 erstellt 25.01.19

Seite 2 von 2

DE_594010_MAXX 75W-90_HC-SYN.docx